

Pneumatyczny - sprężyna

3/2

Kod zamówieniowy



5/2

Pneumatyczny - sprężyna



T228.11.1

TYPE

32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy



Waga: 65 g
Minimalne ciśnienie sterowania: 2,5 bar



Waga gr. 78
Min. ciśnienie sterowania 2,5 bar

Dane techniczne	Medium	Maks. ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy Pwe=6 bar i spadku Δp=1	Średnica nominalna	Przyłącze robocze	Przyłącze sterujące
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	Min. -5°C	Maks. +50°C	620 NI/min	6 mm	G 1/8"	G 1/8"

Pneumatyczny - sprężyna pow. zasil. zewn.

3/2

Kod zamówieniowy



5/2

Pneumatyczny - sprężyna pow. zasil. zewn.



T228.11.12

TYP

32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy



Waga: 74 g
Minimalne ciśnienie sterowania: 2,5 bar



Waga: 86 g
Minimalne ciśnienie sterowania 2,5 bar

Dane techniczne	Medium	Maks. ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy Pwe=6 bar i spadku Δp=1	Średnica nominalna	Przyłącze robocze	Przyłącze sterujące
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	Min. -5°C	Maks. +50°C	620 NI/min	6 mm	G 1/8"	G 1/8"

Pneumatyczny - sprężyna pow. zasil. wewn.

3/2

Kod zamówieniowy



5/2

Pneumatyczny - sprężyna pow. zasil. wewn.



T228.11.12/1

TYP

32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy











Waga: 70 g
Minimalne ciśnienie sterowania 2,5 bar



Waga: 82 g
Minimalne ciśnienie sterowania 2,5 bar

Dane techniczne	Medium	Maks. ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy Pwe=6 bar i spadku Δp=1	Średnica nominalna	Przyłącze robocze	Przyłącze sterujące
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	Min. -5°C	Maks. +50°C	620 NI/min	6 mm	G 1/8"	G 1/8"

Pneumatyczny - bistabilny		3/2	Kod zamówieniowy		5/2	Pneumatyczny - bistabilny		
		 		T228.11.11		 		
				TYP				
				32 = 3 drogowy 52 = 5 drogowy				
Waga: 77 g Minimalne ciśnienie sterowania: 2 bar						Waga: 90 g Minimalne ciśnienie sterowania: 2 bar		
Dane techniczne	Medium	Maks. ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy Pwe=6 bar i spadku Δp=1	Średnica nominalna	Przyłącze robocze	Przyłącze sterujące
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	Min. -5°C Maks. +50°C		620 NI/min	6 mm	G 1/8"	G 1/8"

Pneumatyczny - trópozycyjny		5/3						
Kod zamówieniowy								
T228.53.11.11								
FUNKCJA								
31 = Poz. środkowa zamknięta 32 = Poz. środkowa otwarta 33 = Poz. środk. pod ciśnieniem								
Waga: 110 g Minimalne ciśnienie sterowania: 2 bar								
								
Dane techniczne	Medium	Maks. ciśnienie pracy	Temperatura pracy		Przepływ przy Pwe=6 bar i spadku Δp=1	Średnica nominalna	Przyłącze robocze	Przyłącze sterujące
	Filtrowane i olejone powietrze	10 bar	Min. -5°C Maks. +50°C		410 NI/min	6 mm	G 1/8"	G 1/8"